

送风定温恒温箱

DK240C/340C

节省安装场所，操作简单的送风定温恒温箱。

■ 操作性·功能

- 节省安装场所，DK240C仅需长320×宽340mm，DK340C仅需长380×宽440mm。
- 易操作，定值运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。

■ 安全性·保护

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。



■ 规格

| 型号 | DK240C | DK340C | |
|------|---|--|-------------|
| 方式 | 强制送风循环 | | |
| 性能 | 使用温度范围 | 室温 + 10 ~ 210℃ | |
| | 温度调节精度 | ± 1℃ (at 210℃) | |
| | 温度分布精度 | ± 3℃ (at 210℃) | |
| | 最高温度到达时间 | 约60分钟 (室温 + 5 ~ 210℃) | |
| 构成 | 内装 | 不锈钢板 | |
| | 外装 | 冷轧钢板，表面耐药品性涂装 | |
| | 断热材 | 玻璃纤维 | |
| | 加热器 | 镍铬合金加热丝 | |
| | | 0.4KW | 0.8KW |
| | 送风机风叶/马达 | 离心风叶，马达10W×1 | |
| 排气口 | 内径30mm×1，上面 | | |
| 控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | |
| | 温度设定方式 | 通过功能菜单键及上下键实现数码设定 | |
| | 温度表示方式 | 测定温度显示：绿色4位LED，数码显示 设定温度显示：红色4位LED，数码显示 | |
| | 定时器 | 1分~99小时59分以及100小时~999小时50分（带定时等待功能） | |
| | 运行功能 | 定值运行、自动停止运行、自动开始运行 | |
| | 附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | |
| 传感器 | 温度调节器：K型热电偶，超温保护用：液胀式温控器 | | |
| 安全装置 | 自诊断功能（温度传感异常、自动过升防止）、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 | | |
| 规格 | 内尺寸（宽×深×高mm） | 240×250×340 | 300×350×530 |
| | 外形尺寸（宽×深×高mm） | 320×340×685 | 380×440×875 |
| | 内容积 | 20L | 55L |
| | 棚板承重 | 15kg/层 | |
| | 棚板层数 | 5层 | 9层 |
| | 棚受间距 | 50mm | |
| | 电源（50/60Hz）额定电流 | AC220V 2A | AC220V 4A |
| | 重量 | 约23kg | 约35kg |
| 附属品 | 棚板 | 不锈钢冲压网板 2件 | |
| | 棚受 | 4件 | |
| 选购品 | 架台 | ON30C | |
| | 其它 | 棚板（1件棚板包含2件棚受）、引线孔（30/50mm） | |

灭菌器

马弗炉

喷雾干燥器

恒温·干燥箱

恒温培养箱

冷却水循环装置

低温恒温水槽

通风柜

加压脱泡机

产业机器